お買い得二ュース!

TOSHIBA

Leading Innovation >>>





*使用例はイメージです

さらに明るい150Wクラス ラインアップ



- 屋外でも使用できます。※
- 点灯直後からすぐに明るい。
- 発熱量が少ない。
- 万が一の時にも割れにくい樹脂力バーを採用。
- 紫外放射がほとんどありません。
- 水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。※:屋外で使用する場合はビームランブ専用器具でご使用ください。



		形 女	希望 小売 価格 (円)(税込)	税抜き 価 格 (円)	商品コード	JAN コード (下6桁)	ご注文形名	在庫	標準梱包	光源色	グローブ 種 別	寸法(mm)		質量		周波数	定格入力	定格消費	定格入力	全光束	ピーム	エネルギー	最大	平均演色	定格寿命	
		形名										外径	全長	(g)	口金	(Hz)	定格 電(V)	定格費 電力 (W)	入力 電流 (mA)	(lm)	(lm)	消費効率 (Im/W)	元度 (cd)	演色 評価数 (Ra)	(h)	
	75W形相当	LDR9L-W	12,600	12,000	251-79040	★ 424073	LDR9L-W	0	6	電球色	クリヤー一部拡散	121	135	450	E26	50/60	100	9.4	160	415	210	44.1	1350	80	40000	e1
0	100W形相当	LDR14L-W	14,700	14,000	251-79020	★ 424059	LDR14L-W	0	6	電球色	クリヤー一部拡散	121	135	480	E26	50/60	100	14.0	240	630	315	45.0	2050	80	40000	e1
		LDR9N-W	12,600	12,000	251-79050	★ 424080	LDR9N-W	0	6	昼白色	クリヤー一部拡散	121	135	450	E26	50/60	100	9.4	160	630	315	67.0	2050	70	40000	eI
	150W形相当	LDR19L-W	15,750	15,000	251-79160	★ 433686	LDR19L-W	0	6	電球色	クリヤー一部拡散	121	135	480	E26	50/60	100	18.8	315	940	475	50.0	3050	80	40000	e1
	IOUW形相当	LDR14N-W	14,700	14,000	251-79030	★ 424066	LDR14N-W	0	6	昼白色	クリヤー一部拡散	121	135	480	E26	50/60	100	14.0	240	940	475	67.1	3050	70	40000	e1)

在車: □=地区物流倉車 (一部工場倉車) に在車しております。 JANコード★印 (上7桁) 4974550 ③ E-CORE [イー・コア] LED電球 ビームランプ75W形・100W形・150W形相当はグリーン購入法適合品です。

- 注)1.調光・リモコンのついた電球器具や回路、誘導灯・非常用照明器具、HIDランブ器具では絶対に使用しないでください。
 - 2.屋外で使用する場合はビームランブ専用器具でご使用ください。
 - 3. 密閉形または密閉に近い器具では使用しないでください。
 - 4.断熱材施工器具[SB、SGI、SG形表示器具]では使用しないでください。(適合表示器具を除く)
 - 5.ランブは分解しないでください。部品は交換できません。
 - 6.100V50/60Hz用です。



 $\mp 520 - 3024$

滋賀県栗東市小柿9丁目1番12号

株式会社 湖睦電機

TEL 077-553-7561

FAX 077-553-7560